



Размеры в мм

D	Применяемость	L	Поз. 1	Поз. 2	Масса, г
			Скоба	Втулка	
			Количество		
			1	1	
Обозначение					
6		14,0	1-ОСТ 1 12112-75	1-ОСТ 1 12113-75	2,6
8		16,5	2-ОСТ 1 12112-75		2,7
10		18,5	3-ОСТ 1 12112-75		3,0
12		20,5	4-ОСТ 1 12112-75		3,2
14		23,0	5-ОСТ 1 12112-75	2-ОСТ 1 12113-75	3,5
16		25,0	6-ОСТ 1 12112-75		4,0
18		27,0	7-ОСТ 1 12112-75		4,3
20		29,0	8-ОСТ 1 12112-75		4,6
22		32,0	9-ОСТ 1 12112-75		4,9
24		34,0	10-ОСТ 1 12112-75		5,3
26		36,0	11-ОСТ 1 12112-75		5,8
28		38,0	12-ОСТ 1 12112-75		6,4
30		40,0	13-ОСТ 1 12112-75		7,1

2. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

3. Втулку развальцевать в скобе до гибки, обеспечить качание, и обжать контровочную прорезь.

* Размер для справок.

№ изм. 3
№ изв. 8713
6937

2469

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия хомутов с втулкой по настоящему стандарту
хомутам с втулкой по нормали 5195А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
6-ОСТ 1 12111-75	5195А-6
8-ОСТ 1 12111-75	5195А-8
10-ОСТ 1 12111-75	5195А-10
12-ОСТ 1 12111-75	5195А-12
14-ОСТ 1 12111-75	5195А-14
16-ОСТ 1 12111-75	5195А-16
18-ОСТ 1 12111-75	5195А-18
20-ОСТ 1 12111-75	5195А-20
22-ОСТ 1 12111-75	5195А-22
24-ОСТ 1 12111-75	5195А-24
26-ОСТ 1 12111-75	5195А-26
28-ОСТ 1 12111-75	5195А-28
30-ОСТ 1 12111-75	5195А-30

№ изм.

3

№ изв.

8713

Изм. № дубликата

Изм. № оригинала

2469

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	6937	Шивас	30/IX-77	1/IV-78
2	1,3	-	-	-	7823	Авнев	4.10.79	1.07.80г
3	1,2,3,4	-	-	-	8713	<i>[Signature]</i>		